

Магнитная площадка



Назначение:

- монтаж светильников.

Материал:

- металл (магнитное основание).

Отличительные особенности:

- позволяет производить монтаж светильников на металлическое основание без дополнительной перфорации монтажной плоскости.

Комплект поставки:


- магнитная площадка.

Код светильника	Код магнитной площадки
R5LA03	R5MAG01N
R5LA06	R5MAG01N
R5LA08	R5MAG01N
R5LA13	R5MAG01N
R5LA21	R5MAG01N
R5LAS08	R5MAG02
R5LAS13	R5MAG02

Концевой выключатель (дверной)



Концевой выключатель однофазный



Концевой выключатель трехфазный

Назначение:

- освещение.

Материал:

- пластик.

Отличительные особенности:

- служит для размыкания цепей освещения внутри шкафа при закрытой двери;
- возможно применение в других логических цепях, алгоритмах;
- тип контакта – два нормально-закрытых (2НЗ);
- степень защиты – IP67;
- номинальный ток – 10 А;
- рабочая температура – от -10 до +80 °С;
- поставляются в вариантах одно- и трехфазные.

Комплект поставки:

- выключатель, монтажные аксессуары.

Чертежи:

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Описание	Код
Концевой выключатель однофазный, без кабеля и силового разъема	R5MC01
Концевой выключатель трехфазный, без кабеля и силового разъема	R5MC02

Варианты соединения

